

Bomba Autocebante Motor a Gasolina Portatil para Uso Agrícola

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1015	HYP25-2T	2	2 TIEMPOS	43	0.9 L	30	100	6	27÷6 64÷110	1" 1"	7 Kg
1016	HYP25-4T	2.5	4 TIEMPOS	43	1.6 L	30	120	6	25÷6 58÷99	1" 1"	7 Kg
1017	HYP40-4T	3.5	4 TIEMPOS	93	1.6 L	26	300	7	23.5÷5 168÷288	1.5" 1.5"	15 Kg




SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH)
PARA MAYOR RENDIMIENTO



MOTORES A 2 TIEMPOS NECESITAN
MEZCLA (ADITIVO CON GASOLINA)
MEZCLA 50 A 1



MOTORES A 4 TIEMPOS
SOLO USAN GASOLINA



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS
USAR ACEITE SAE 10W-30



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR
SENSOR DE BAJO NIVEL
DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.

Bomba Autocebante para Uso Agrícola ORANGE PUMPS

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	TIPO DE MOTOR	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MAX. m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCIÓN MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)	CONEXIONES SUCC. DESC.	PESO
1009	HY40-CT	3.5	4 TIEMPOS	93	1.6 L	26	300	7	23.5÷5 179÷307	1.5" 1.5"	17 kg
1010	HY50-CT	7		212	3.6 L	30	545	7	27÷6 327÷560	2" 2"	22 kg
1011	HY80-CT	7		212	3.6 L	28	996	7	25÷6 825÷230	3" 3"	23 kg
1014	HY100-CT	13		389	6.7 L	25	1333	7	22.5÷6 780÷1340	4" 4"	45 kg



MOTORES A 4 TIEMPOS
SOLO USAN GASOLINA



PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)



SISTEMA DE VÁLVULAS (OVH)
PARA MAYOR RENDIMIENTO



PARA MOTORES A 4 TIEMPOS
USAR ACEITE SAE 10W-30



ARRANQUE DE PIOLA



MOTOR PROTEGIDO POR
SENSOR DE BAJO NIVEL
DE ACEITE

*Tipo de inyección por gravedad.

HY40-CT



HY50-CT



HY80-CT

